



No.	名称	備考	数
1	天板	SUS430 t1.2 #400	1
2	ヒーター	-	3
3	下火用網受	SUS430	2
4	上火用網受	SUS430	2
5	外装板	SUS430 t0.8 #400	1
6	水盤	SUS304 t1.0	1
7	排水口	R1 オーバーフロー兼用	1
8	熱量調節スイッチ	3段切替	3
9	キャスター	φ65自在式 イモノ車	6
10	給水口	G1/2 バルブ付	1
11	電源リード線	キャブタイヤ 14sq×4芯 2m	1
電気容量			
3相 200V 21kW			
プラグ形状			
直結			
付属品			
・鉄灸 3ヶ			
・焼網（取手付） 2ヶ			
・排水ホース（1m） 1ヶ			

⚠ 注意

漏電しゃ断器は下表の定格電流値以上を選定し、誘導負荷対応品（衝撃波不動作型）を使用して下さい。

	電気容量		定格電流
	3相 200V	4.5kW	30A
6kW		40A	
8kW		50A	
9kW,10.2kW		60A	
12kW		75A	
15kW		100A	
単相 200V	18kW,21kW	125A	
	3.4kW	40A	
	4kW,4.4kW	50A	
	5kW	60A	

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△	10-04-08	天板t1.0→t1.2に変更	稲垣
歴 △	09-09-09	漏電しゃ断器選定表を追記	高橋

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕ ⊖	尺度 1:10	スタンド型電気グリラー
日付	承認	設計	G-21W
03-10-02	前川	前川	AA1-0010
押切電機株式会社			△