



| No. | 名称 | 備考 | 数 |
|-----|----------|-------------------|---|
| 1 | 天板 | SUS430 t1.2 #400 | 1 |
| 2 | ヒーター | - | 3 |
| 3 | 下火用網受 | SUS430 | 2 |
| 4 | 上火用網受 | SUS430 | 2 |
| 5 | 外装板 | SUS430 t0.8 #400 | 1 |
| 6 | 水盤 | SUS304 t1.0 | 1 |
| 7 | 排水口 | 25A(R1) オーバーフロー兼用 | 1 |
| 8 | 熱量調節スイッチ | 3段切替 | 3 |
| 9 | 給水口 | 15A(G1/2) | 1 |
| 10 | 電源リード線 | キャブタイヤ 14sq×4芯 2m | 1 |

電気容量 3相 200V 21kW

プラグ形状 直結

付属品

- ・鉄灸 3ヶ
- ・焼網(取手付) 2ヶ
- ・排水ホース(1m) 1ヶ

△ 注意

漏電しゃ断器は下表の定格電流値以上を選定し、誘導負荷対応品(衝撃波不動作型)を使用して下さい。

| 電気容量 | | 定格電流 |
|---------|------------|------|
| 3相 200V | 4.5kW | 30A |
| | 6kW | 40A |
| | 8kW | 50A |
| | 9kW,10.2kW | 60A |
| | 12kW | 75A |
| | 15kW | 100A |
| 単相 200V | 18kW,21kW | 125A |
| | 3.4kW | 40A |
| | 4kW,4.4kW | 50A |
| | 5kW | 60A |

| 図 | 改訂日 | 改訂事項 | 担当 |
|-----|----------|----------------|----|
| △ | | | |
| △ | 10-04-09 | 天板t1.0→t1.2に変更 | 稲垣 |
| 歴 △ | 09-09-09 | 漏電しゃ断器選定表を追記 | 高橋 |

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

| | | | |
|----------|----|---------|------------|
| 第三角法 | ⊕ | 尺度 1:10 | 卓上型電気グリラー |
| 日付 | 承認 | 設計 | G-21TW-1 |
| 03-10-02 | 前川 | 前川 | |
| 押切電機株式会社 | | | AB1-0018 △ |