



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 3P 3kW	2
2	仕切板	SUS430 パンチング板	1
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
4	コントロールパネル	-	1
	電源ランプ	白色	1
	加熱ランプ	赤色	1
	運転スイッチ	緑色照光スイッチ	1
	ヒューズ	250V 3A	1
	電子サーモ	0~200℃	1
	過熱防止器	258℃-OFF	1
5	サービスパネル	-	1
6	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	1
7	油缶	SUS430	1
8	アジャスト脚	SUS304	4
9	油槽	SUS304 t1.2 #400	1
10	電源リード線	キャブタイヤ 3.5sq×4 2m	1
11	油切り	油切り網付	1
12	空だき防止器	フロート式	1



電気容量 3相 200V 6kW

プラグ形状 接地3P 20A 引掛式 

付属品
 ・油切り 1ヶ ・油切り網 1ヶ
 ・油缶 2ヶ ・油こし 1ヶ
 ・すくい網 1ヶ ・仕切板 1ヶ
 ・天フタ 1ヶ

図	改訂日	改訂事項	担当
			
			
歴			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法 	尺度 1:10	型式	スタンド型電気フライヤー
日付	承認 設計		OSF-24-6F
19-05-21	縮垣 縮垣		
 押切電機株式会社	図番	CA1-0208	