



No.	名称	備考	数
1	銅鍋	-	1
2	天板	SUS430 t1.5 H.L	1
3	ヒーター	200V 3P 3kW	4
4	仕切網	SUS304	1
5	外装板	SUS430 t1.0 No.4	1
6	コントロールパネル	-	1
	加熱ランプ	赤色	1
	運転スイッチ	緑色照光スイッチ	1
	ヒューズ	250V 3A	1
	電子サーモ	0~200℃	1
	過熱防止器	258℃-OFF	1
7	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	2
8	油缶	-	2
9	アジャスト脚	SUS304	4
10	油槽	SUS430	1
11	電源リード線	キャブタイヤ 8sq×4 2m	1
12	空だき防止器	フロート式	1

電気容量	
3相 200V 12kW(最大電流 34.6A)	
プラグ形状	
直結	
油量	
約48 リットル	
重量	
本体 59kg	
付属品	
<ul style="list-style-type: none"> ・油缶 ×2 ・油こし×2 ・仕切網×1 	

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△			
△			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊙	尺度 1:10	型式	スタンド型電気フライヤー
日付	承認	設計	OSF-48-12MDF	
16-09-16	縮短	縮短		
押切電機株式会社			図番	CA1-0162