



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 3P 3kW	4
2	スノコ	SUS304	2
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
4	コントロールパネル	-	1
	加熱ランプ	赤色	2
	運転スイッチ	緑色照光スイッチ	2
	ヒューズ	250V 3A	2
	電子サーモ	0~200℃	2
	過熱防止器	258℃-OFF	2
5	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	2
6	油缶	-	4
7	アジャスト脚	SUS304	4
8	油槽	SUS430 H.L	1
9	電源リード線	200V用キャブタイヤ 3.5sq×4 2m	2
10	コード掛け	SUS430	4
11	空だき防止器	フロート式	2

電気容量	3相 200V 6kW×2
プラグ形状	接地3P 20A 引掛式  ×2
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・油切り 2ヶ</li> <li>・油缶 4ヶ</li> <li>・すくい網 2ヶ</li> <li>・天フタ 2ヶ</li> <li>・油切り網 2ヶ</li> <li>・油こし 2ヶ</li> <li>・仕切板 2ヶ</li> </ul>

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△			
歴			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法 	尺度 1:10	型式	スタンド型電気フライヤー
日付	承認 設計	OSF-48-12WF	
19-05-23	縮垣 縮垣		
 押切電機株式会社	図番	CA1-0211 	