



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 3P 3kW	6
2	スノコ	SUS304	2
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
4	コントロールパネル	-	1
	加熱ランプ	赤色	1
	運転スイッチ	緑色照光スイッチ	1
	ヒューズ	250V 3A	1
	電子サーモ	0~200℃	1
	過熱防止器	258℃-OFF	1
5	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	2
6	油缶	-	3
7	アジャスト脚	SUS304	4
8	油槽	SUS430 H.L	1
9	電源リード線	200V用キャブタイヤ 5.5sq×4 2m	2
10	コード掛け	SUS430	6
11	空だき防止器	フロート式	1

電気容量

本体 3相 200V 18kW
 電源2系統
 ・ 3相 200V 9kW(最大電流 26.0A)
 ・ 3相 200V 9kW(最大電流 26.0A)

プラグ形状

200V用 直結

油量

69.2 リットル

付属品

- ・ 油切り×1
- ・ 油切り網×1
- ・ 油缶 ×3
- ・ 油こし×3
- ・ すくい網×1
- ・ スノコ×2

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△			
△			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	尺度 1:10	型式	スタンド型電気フライヤー
日付	承認	設計	OSF-55-18	
19-04-27	綿垣	綿垣		
押切電機株式会社	図番	CA1-0222	△	