



No.	名称	備考	数	
1	甲板	SUS304 t1.2 H.L	1	
2	テボ枠	SUS304 t1.2 H.L	1	
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1	
4	オーバーフロー口	Rc1/2	1	
5	排水口	Rc3/4	1	
6	ゴム脚	-	4	
△	7	コントロールパネル	アクリル板付	1
		電源ランプ	白色	1
		通電ランプ	赤色	1
		電源スイッチ	ON-OFF	1
		サーモスタット	30~110℃	1
		空だき防止器	129℃-OFF	1
8	湯槽	SUS304 t1.2	1	
9	ヒーター	200V 1.5kW	3	
10	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×4芯 2m	1	
電気容量		3相 200V 4.5kW		
プラグ形状		接地3P 20A 引掛式 		
付属品		・テボ枠 (4ヶ用) 1ヶ ・テボ 4ヶ		

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△			
歴	06-09-29	アクリル板取付追加	稲垣

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法 	尺度 1:10	型式	電気ゆで麺器
日付	承認 設計		OPB-30BM
06-01-19	前川 稲垣		
 押切電機株式会社	図番	EA1-0004	△