



| No. | 名称 | 備考 | 数 |
|--------------|-----------|--|---|
| 1 | 甲板 | SUS430 t1.2 No.4 | 1 |
| 2 | 外装板 | SUS430 t0.8 No.4 | 1 |
| 3 | 中棚 | SUS430 t1.0 No.4 | 1 |
| 4 | アジャスト脚 | SUS304 | 4 |
| 5 | コントロールパネル | - | 1 |
| | 電源ランプ | 白色 | 1 |
| | 通電ランプ | 赤色 | 1 |
| | 電源スイッチ | ON-OFF | 1 |
| | サーモスタット | 30℃~110℃ | 1 |
| △ | 過熱防止器 | 129℃-OFF | 1 |
| 6 | 湯槽 | SUS304 t1.2 | 1 |
| 7 | ヒーター | 200V 750W | 3 |
| 8 | 電源リード線 | キャブタイヤ 2sq×4芯 2m | 1 |
| 9 | 排水口 | Rc1 | 1 |
| 10 | 給水口 | Rc1/2 | 1 |
| 11 | ホテルパン | 1/1サイズ 深さ150 SUS304 | 1 |
| 12 | ホテルパン | 1/3サイズ 深さ150 SUS304 | 1 |
| 電気容量 | | 3相 200V 2.25kW | |
| プラグ形状 | | 接地3P 20A 引掛式  | |
| 付属品 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ホテルパン 1/1サイズ 深さ150 SUS304 1ヶ ・ホテルパン 1/3サイズ 深さ150 SUS304 1ヶ | |

| 図 | 改訂日 | 改訂事項 | 担当 |
|---|----------|-----------|----|
| △ | | | |
| △ | 08-04-18 | 過熱防止器仕様変更 | 稲垣 |

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

| | | |
|--|-------------|---|
| 第三角法  | 尺度 1:10 | 型式 電気ウォーマーテーブル |
| 日付 | 承認 設計 | OTC-975 |
| 04-12-10 | 前川 前川 | |
|  押切電機株式会社 | 図番 FC1-0004 |  |