



No.	名称	備考	数	
1	ヒーター	100V 1300W	1	
2	温度計	30~110℃	1	
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1	
4	加湿パン	SUS304	1	
5	扉	SUS430	2	
6	アジャスト脚	SUS304	4	
7	電源ランプ	白色	1	
8	電源スイッチ	ON-OFF	1	
9	サーモスタット	30~110℃	1	
10	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×3 2m	1	
11	ドレン口	G1	1	
12	庫内ファン	100V	1	
△	13	棚受	SUS430	12

電気容量	单相 100V 1.3kW
プラグ形状	接地2P 15A
付属品	・バット(456×657×25) 10枚

図	改訂日	改訂事項	担当
△	10-07-21	高さ寸法変更、棚数変更	瀧澤
△	10-03-19	コントロールパネル変更、加湿パン位置変更	稲垣
歴	09-09-02	電源リード線位置変更	稲垣

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	尺度 1:15	型式 電気ホットキャビネット
日付	承認 設計	OHC-825N
05-09-22	前川 稲垣	
	押切電機株式会社	図番 IB1-0001